

ВИНТЕР

артикул TW-46

Перчатки защитные от механических воздействий и пониженных температур

Общие сведения

- Продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
- Продукция выпускается по ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388:2003 (ГОСТ EN 388-2012), EN 511:2006 (ГОСТ EN 511-2012).
- Система менеджмента на предприятии имеет сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
- Возможны аллергические реакции на натуральную шерсть.
- Степень свободы движений (ГОСТ 12.4.253-2013, EN 420:2003&6.3) – 5.

Материал покрытия: без покрытия

Материал основы: шерсть 50% / акрил 40% / лайкра 10%

Манжет: цельновязанный с двойным оверлоком

Размеры: 8, 9, 10, 11

Длина: 240-270 мм*

* Длина перчатки в упаковке может отличаться от заявленной на $\pm 1,5$ см из-за особенностей пettelной структуры исполнения, стягивающей волокна. При надевании на руку перчатка достигает необходимых размеров

ГОСТ EN 388-2012 (EN 388:2003)

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Испытание

		Эксплуатационные уровни					
		0	1	2	3	4	5
A	Стойкость к истиранию, число циклов	<100	100	500	2000	8000	-
B	Стойкость к порезам, индекс	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
C	Сопротивление раздиру, Н	<10	10	25	50	75	-
D	Стойкость к проколу, Н	<20	20	60	100	150	-
X	Не применяется						

ГОСТ EN 511-2012 (EN 511:2006)

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ ХОЛОДА

Эксплуатационные требования*

		Эксплуатационные уровни					
		0	1	2	3	4	
A	Конвективный холод	Термоизоляция (I_{TR}), $m^2 \cdot K/W$	$I_{TR} < 0,10$	$0,10 < I_{TR} < 0,15$	$0,15 < I_{TR} < 0,22$	$0,22 < I_{TR} < 0,30$	$0,30 < I_{TR}$
B	Контактный холод	Тепловое сопротивление (R), $m^2 \cdot K/W$	$R < 0,025$	$0,025 < R < 0,050$	$0,050 < R < 0,100$	$0,100 < R < 0,150$	$0,150 < R$
C	Водонепроницаемость		Не пройден	Пройден	-	-	-
X	Не применяется						

*тест проводится при температуре $-50^{\circ}C$

Внимание! Испытания проведены в лабораторных условиях. В конкретных производственных условиях показатели могут быть снижены. Любое применение средств защиты рук в опасных для здоровья средах должно осуществляться после согласования с инженером по охране труда или техническим специалистом фирмы-производителя. За консультативной помощью и рекомендациями по применению, а также за информацией о времени химической проницаемости к конкретному веществу обращайтесь в технический отдел компании ООО "Манипула Специалист" по телефону 8-495-269-82-66 или по e-mail: info@manipulas.ru.

Рекомендации по эксплуатации

Перчатки рекомендованы для защиты рук от механических воздействий в условиях пониженных температур во всех климатических регионах. Возможно использование в качестве утепляющего вкладыша для перчаток с полимерным морозостойким покрытием. При длительном нахождении на открытом воздухе или работе во влажных условиях в регионах IA-IB рекомендуется использовать состав шерсти 70% и более.

Срок использования не может быть указан, т.к. это зависит от тяжести и условий выполнения работ. При использовании по назначению и правильном уходе – не менее указанного в типовых нормах выдачи на данный вид СИЗ.

Для эффективного использования эксплуатационных свойств, а также в целях безопасности необходимо:

- Перед использованием тщательно осмотреть перчатки с целью обнаружения дефектов.
- Правильно подобрать размер, во избежание преждевременной усталости рук.
- Избегать контакта с влагой и химикатами.
- Использовать на чистых и сухих руках.
- Не использовать перчатки, загрязненные с внутренней стороны, во избежание травмирования кожи рук.
- Не использовать при работе с движущимся режущим инструментом.
- Дать перчаткам просохнуть перед повторным использованием.

Рекомендованные сферы применения

- Добыча и переработка нефти, газа.
- Металлургия.
- Сельское хозяйство.
- Логистика.

Все права защищены. Любое несанкционированное использование товарного знака, а также копирование печатной информации преследуется по закону!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Соответствие стандартам:



Защитные свойства EN:



Защитные свойства ГОСТ 12.4.103-83:



Класс риска – 2

Эксплуатационные уровни



Транспортировка

В гофроящиках всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Хранение и утилизация


Срок хранения в упаковке производителя при соблюдении условий – 5 лет.



Уход за изделием



Упаковка



Изготовитель:

ООО «Спецобъединение-Сибирь»,
Россия, 656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2/15

Страна изготовления и адрес:

Россия, 656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2/15

Уполномоченный представитель на территории стран-участниц ТС:

ООО «Манипула Специалист», 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2, комн. 7Б,
тел./факс 8-495-269-82-66, сайт: www.manipulas.ru